

**Telaio e carrozzeria**

- semirimorchio compattatore a caricamento dall'alto;
- lunghezza totale max 13.600 mm;
- larghezza totale 2.500 mm, interna 2.330;
- altezza massima 4.000 mm, interna 2.430;
- apertura bocca di carico superiore 3.300 x 2.300 mm;
- 3 assi – 1°asse sollevabile – 3° asse sterzante;
- portellone posteriore apribile a comando idraulico con apertura di min 110° a tutta altezza cassone;
- portellone superiore con apertura a 180°sul tetto a comando idraulico;
- piatto compressore ad azionamento idraulico per compressione ed espulsione rifiuti;
- fondo completamente impermeabile;
- volume di carico 66 mc;
- portata utile netta legale 26.000 Kg;
- rapporto di compressione 1 : 6
- velocità di carico 8-10 mc/min

**Meccanica**

- motore endotermico a ciclo diesel;
- potenza motore  $\geq 60$  CV;
- 3 cilindri raffreddato ad aria;
- Sospensioni pneumatiche;
- sistema frenante con antibloccaggio ABS
- freni a disco;
- Impianto idraulico con doppia pompa per compattazione / servizi con pressione min 200 bar;
- funzionante in modalità manuale o automatica con telecomando,
- dispositivo di contabilizzazione delle ore di funzionamento del motore

**Colore:**

- bianco RAL 9016